Полупроводниковые коммутаторы с трансформаторной развязкой

Типономинал	Параметры						Тип корпуса	Примечание
	Uпит, В	Iпот, мА	Uком, В	Iком, А	Rотк, Ом	tвкл/tвыкл, мс		
2615КП10Т	5,0	18	80	20 (40)	0,015	0,07/0,45	4144.16-А	
2615КП12Т	5,0	10	100	1,0	0,08	2/2	КЕНС.431433.003	статус, защита I^2t (КЗ)
2615КП13Т	5,0	10	100	2,0	0,08	2/2	КЕНС.431433.003	статус, защита I^2t (КЗ)
2615КП14Т	5,0	10	100	5,0	0,02	2/2	КЕНС.431433.005	статус, защита I^2t (КЗ)
2615КП15Т	5,0	10	600	1,0	0,45	2/2	КЕНС.431433.005	статус, защита I^2t (КЗ)
2615КП16Т	5,0	10	400	5,0	0,20	1,5/1,5	КЕНС.431433.005	
2615КР014	5,0	10	100	10 (20)	0,024	2/2	КЕНС.431433.005	статус, защита I^2t (КЗ)
2615КР021	5,0	30	80	5,0 (8,0)	0,08	0,05/0,5	КТ-110-1	
2615КР034	5,0	12	200	5,0	0,20	2/2	КЕНС.431433.005	статус, защита I^2t (КЗ), тепловая защита