



Особенности:

- 2 изолированных двунаправленных канала
- ток управления 5 мА
- 500 В напряжение изоляции между каналами
- 1500 В напряжение изоляции вход-выход
- 8-выводной корпус 2101.8-7
- рабочая температура -60...125°C

Применение:

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультимплексоры



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма	
		не менее	не более
Входное напряжение, В ($I_{BX} = 5 \text{ мА}$)	U_{BX}	0,8	1,8
Напряжение изоляции вход-выход, В, ($I_{UT} \leq 10 \text{ мкА}$, $t=5 \text{ с}$)	$U_{ИЗ1}$	1500	
Напряжение изоляции между каналами, В, ($I_{UT} \leq 10 \text{ мкА}$, $t=5 \text{ с}$)	$U_{ИЗ2}$	500	
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом ($I_{BX} = 5 \text{ мА}$)	$R_{ОТК}$		4,0
Сопротивление изоляции, Ом ($U_{ИЗ} = 500 \text{ В}$)	$R_{ИЗ}$	$5 \cdot 10^{10}$	
Ток утечки на выходе, мкА, ($I_{BX} = 0,0 \text{ мА}$)	$I_{УТ.ВЫХ}$		20
Время включения, мс ($I_{BX} = 5 \text{ мА}$, $U_{КОМ}=10 \text{ В}$, $R_H=200 \text{ Ом}$)	$t_{ВКЛ}$		0,5
Время выключения, мс ($I_{BX} = 5 \text{ мА}$, $U_{КОМ}=10 \text{ В}$, $R_H=200 \text{ Ом}$)	$t_{ВЫКЛ}$		0,5

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Наименование параметров, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допусти- мая норма		Предельная норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Коммутируемое напряжение, В	$U_{\text{КОМ}}$	-60	60	-60	60
Постоянный коммутируемый ток, мА	$I_{\text{КОМ}}$	-100	100	-100	100
Входной ток во включенном состо- янии, мА	$I_{\text{ВХ}}$	5	25	-	50
Входное напряжение в выключен- ном состоянии, В	$U_{\text{ВХ}}$	-3,5	0,8		
Постоянная рассеиваемая мощ- ность, Вт	$P_{\text{РАС}}$	-	0,8	-	1,8

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.И ₈	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄	7.К ₁₁ , 7.К ₁₂
0.8 × 1Ус	2Ус	0.4 × 2Ус	0.009 × 1Ус	1Ус	0.08 × 1Ус	0.7 × 1К	0.03 × 1К	60 МэВ·см ² /мг

Гамма-процентная наработка до отказа T_{γ} микросборок при $\gamma = 97,5\%$ не менее 100 000 ч в пределах срока службы Тсл 25 лет; в облегченном режиме (значения входного тока, коммутируемого напряжения и постоянного коммутируемого тока - не более 50 % от предельно-допустимых значений и окружающей температуре не более 35 °С) - 150 000 ч.