

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °С	Примечание
		Не менее	Не более		
Ток утечки на выходе, мкА (I _{вх} = 0, U _{ком} = 50 В)	I _{ут.вых}	-	10	25±10	1
		-	1000	85±3	
Сопротивление изоляции, Ом (при U _{из} = 500 В)	R _{из}	10 ¹¹	-	25±10	
Примечания: 1. Измерение проводить при подключении резистора R=100 кОм между выводами 4 и 6 оптопары. 2. В течение 1 мин при относительной влажности воздуха не более 50%, контролируемый ток (I контр) должен быть не более 10 мкА.					

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ

Наименование параметра (режим и условия измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	Примечание
Максимальное коммутируемое напряжение, В	U _{ком.мах}	50	1, 2
Максимальное входное обратное напряжение, В	U _{вх.обр.мах}	3,5	1
Максимальный входной ток при температуре от минус 45°С до 35°С, мА	I _{вх.мах}	40	3
Максимальный выходной ток при температуре от минус 45°С до 35°С, мА	I _{вых.мах}	8	2, 5, 6
Максимальный входной импульсный ток при температуре от минус 45°С до 35°С, мА	I _{вх.и.мах}	100	4
Примечания: 1. Для всего диапазона температур. 2. При присоединении внешнего резистора R=100 кОм между выводами 4 и 6 оптопары. 3. Максимальный входной ток в диапазоне температур окружающей среды от 35°С до 85°С снижается линейно с коэффициентом 0,45 мА/°С. 4. Среднее значение I _{вх.и} не должно превышать 0,5 I _{вх.мах} . 5. Максимальный выходной ток в диапазоне температур окружающей среды от 35°С до 85°С снижается линейно с коэффициентом 0,1 мА/°С. 6. Значение I _{вых.и.мах} не должно превышать I _{вых.мах} .			

Диапазон рабочих температур от минус 45°С до 85°С. Изменение температуры среды от минус 60°С до 85°С.

Оптопары пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником. При пайке паяльником температура стержня паяльника должна быть не более 360°С, время пайки не более 10 с.

Гарантийная наработка не менее 25000 ч в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения — 12 лет с даты изготовления (перепроверки).

Пример обозначения оптопар при заказе: Оптопара АОТ128А9 аА0.336.468 ТУ/02